

IMPRECOL - IMPERMEABILIZANTE SATINADO



Tipo de vehículo : Alquídico

No. de componentes : 1

Peso específico : 0.88 ± 0.02 kg/l

Viscosidad (copa ford 4, 25° c) : $22'' \pm 3''$

Contenido de sólidos : Por peso 36.4 ± 1 %

Tiempo de secado (25° c, 50% hra) : Al tacto 3 horas para repintar 24 horas curado total 7 días

Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c

Número de manos sugeridas : 2 a 3

Color : Natural y cerámico

Brillo : Satinado

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Rendimiento : 12 a 16 m² por litro y por mano

Diluyente y limpieza : Aguarrás mineral/solvente industrial(soplete)

Presentaciones : 1, 4 y 20 litros

DESCRIPCIÓN

Impregol es un acabado transparente que se presenta en 2 colores (natural y cerámico). su composición asegura la preservación integral y el embellecimiento del ladrillo.

MODO DE USO

Preparación de la superficie : La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. sobre superficies nuevas o sin pintar: verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar

muy bien. constatar la neutralidad con cinta de ph o solución alcoholica de fenolftaleína. si hubiera hongos, moho o verdín, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy bien. aplicar una primera mano de imprecop diluida 1:1 con aguarrás mineral. esperar 24 horas entre manos. posteriormente aplicar dos manos sin dilución o con hasta 20% de aguarrás mineral hasta conformar brillo satinado. sobre superficies ya pintadas: en el caso de ladrillos previamente tratados, eliminar completamente las películas anteriores con remotutto removedor gel, enjuagar, dejar secar y proceder como se detalla arriba. no aplicar sobre productos siliconados. se recomienda aplicar una mano cada dos años, lijando suavemente antes de pintar.

Preparación del producto : Homogeneizar cuidadosamente a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir según lo especificado. prestar especial atención a que no quede pigmento en el fondo del envase. las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar. revolver durante el uso.

Dilución : Diluir la primera mano en partes iguales con aguarrás mineral, y las siguientes con un máximo del 20%.

Métodos de aplicación : Puede ser aplicado con pincel, rodillo o soplete.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA