

## FICHA TÉCNICA

# TERSIFLEX PISCINAS

Tersuave



**Tipo de vehículo :** Pliolite

**No. de componentes :** 1

**Peso específico :**  $1.49 \pm 0.02$  kg/l

**Viscosidad (uk 25° c) :** 3' 12" con 1000 gr.

**Contenido de sólidos :** Por peso  $81 \pm 1$  %

**Temperatura de aplicacion :** Mínima 5° c máxima 35° c

**Color :** Gris

**Estabilidad en el envase (shelf life) :** 2 años

**Rendimiento :** 1 kilo sella 10 metros lineal es de junta 5 mm. x 5 mm.

**Solubilidad y limpieza :** Aguarrás mineral presentacion: cartucho de extrusión metálico de 450 grs.

## DESCRIPCIÓN

Tersiflex piscinas es un sellador formulado a base de resinas sintéticas de base solvente siendo un excelente auxiliar cuando se deben obturar, reparar y sellar rajaduras y grietas en piscinas.

## MODO DE USO

**Preparación de la superficie :** La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. se aplica sobre la rajadura limpia en su interior y seca en capas finas completar, si fuera necesario, con 3 manos, ayudándose con una espátula o un pincel dejando secar 24 horas entre ellas. producto pintable con tersuave piscinas base solvente o acuosa.

**Preparación del producto :** El producto se aplica directamente del cartucho de extrusión con pistola

aplicadora. las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Base Acuosa No Inflamable

**CENTRO DE INTOXICACIONES:** (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA