

## FICHA TÉCNICA

# PISOS SEMIMATE



## DESCRIPCIÓN

Revestimiento Epoxi de doble componente con adherencia superior sobre todo tipo de superficie y de doble acción, fondo y terminación; o triple acción donde se requiera mayor espesor: fondo, intermedia y terminación. De acabado semi mate, liso, durable, resistente y de fácil limpieza. Posee además excelente adherencia, resistencia a la corrosión, humedad y a productos químicos utilizados en limpieza industrial, comercial y hogareña. Uso interior.

## MODO DE USO

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico

**CENTRO DE INTOXICACIONES:** (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA